

 **OIKOS[®]**

 **OIKOS[®]**

CERA per RAFFAELLO

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

CERA per RAFFAELLO produkcji OIKOS jest woskiem ochronnym dla Raffaello Decor Stucco, Coccio Antico i Raffaello Madreperlato firmy OIKOS. Na bazie wosków w dyspersji wodnej z liniowymi łańcuchami molekuł i specjalnymi dodatkami ułatwiającymi stosowanie. Te właściwości dotyczą wszystkich wyżej wymienionych produktów grupy Raffaello: wodoodporne, nie żółknące, odporne na zużycie. Jest bezwonny, niepalny, nietoksyczny, przyjazny środowisku.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Równomiernie nałożyć dwie warstwy CERA per RAFFAELLO przy pomocy miękkiej, umoczonej w wosku, szmatki. Pomiędzy poszczególnymi nałożeniami zachować odstęp 1 godziny. Nakładać kolistymi ruchami.

PODSUMOWANIE

Starannie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do woskowania. Nałożyć dwie warstwy wosku ochronnego CERA per RAFFAELLO firmy OIKOS. Użytkownik powinien przestrzegać powyższych wskazówek.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

SKŁAD

Na bazie wosków w dyspersji wodnej z liniowymi łańcuchami cząsteczek i specjalnymi dodatkami.

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1 kg/l

pH

8 ÷ 8,2

PRZECHOWYWANIE

+2°C ÷ +36°C

LEPKOŚĆ

Niska

REAKCJA NA OGIEN

Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże. Grubość powłoki w stanie suchym nie przekracza 0,600 mm

ZDOLNOŚĆ DYFUZYJNA

Średnia

BARWY

Przezroczysty

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Gotowy do użytku

WYDAJNOŚĆ

15 ÷ 20 m²/l, w zależności od podłoża

NARZĘDZIA

Miękka szmatka

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C (wilgotność powietrza mniejsza niż 80%)

CZAS SCHNIĘCIA POWIERZCHNI

1 godzina (temperatura = 20°C)

CAŁKOWITY CZAS SCHNIĘCIA

4 dni (temperatura = 20°C)

GRUNTOWANIE

Środek gruntujący firmy OIKOS dobrany zależnie od rodzaju podłoża

FARBA PODKŁADOWA

Supercolor firmy OIKOS

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

Decor

D I V I S I O N