

 **OIKOS[®]**

 **OIKOS[®]**

Steryl San

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

STERYLSAN firmy OIKOS jest środkiem uzdrawiającym i dezynfekującym przeznaczonym na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zaatakowane przez pleśń i glony. Zawarte w nim substancje czynne działają skutecznie na wszystkie rodzaje drobnoustrojów. Wnikając głęboko w ścianę STERYLSAN, zachowują swe właściwości przez dłuższy czas, nie wyfukuje się ani nie rozpuszcza w wodzie.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Podłoża już zaatakowane przez pleśń czy glony starannie oczyścić i zdezynfekować przy pomocy środka SterylFix firmy OIKOS. Następnie w celu całkowitego "uzdrowienia" ściany pędzlem lub wałkiem nałożyć warstwę nierozcieńzonego środka STERILSAN. Odczekać około 6÷8 godzin, by środek zadziałał również w głębi ściany, po czym przystąpić do malowania.

PODSUMOWANIE

Zaatakowaną przez glony lub pleśń powierzchnię oczyścić i zdezynfekować środkiem STERYLFIX firmy OIKOS, po czym, w celu całkowitego "uzdrowienia" ściany, pędzlem lub wałkiem nałożyć warstwę środka STERILSAN. Całość prac należy wykonać zgodnie z podanymi wskazówkami.

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny.

Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek, ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.

DANE TECHNICZNE WYROBU

PRZECHOWYWANIE

+3°C ÷ +36°C, wrażliwy na mróz

LEPKOŚĆ

Płynny

REAKCJA NA OGIEŃ

Brak, jeśli jest nałożony na niepalne podłoże

BARWA

Przezroczysty, białawy

SKŁAD

Ekologiczna substancja czynna z wodą

CIEŻAR WŁAŚCIWY

1 kg/l ±3%

pH

12

DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE

TEMPERATURA NAKŁADANIA

+5°C ÷ +36°C przy wilgotności względnej nie wyższej niż 80%

PONOWNE NAKŁADANIE

8-12 godzin w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 75%

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą

ROZCIEŃCZANIE % OBJĘTOŚCI

Gotowy do użytku

WYDAJNOŚĆ

8 ÷ 10m²/l

NARZĘDZIA

Pędzel, wałek

Paint

D I V I S I O N