



FONDO UNIFORMANTE

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

FONDO UNIFORMANTE firmy OIKOS jest specjalnym, białym, kryjącym środkiem gruntującym przeznaczonym pod farby wapienne i inne wyroby wykończeniowe na bazie wapna. Wnika doskonale w głąb i wzmacnia podłoże, ograniczając i ujednolicając równocześnie jego chłonność. Ułatwia w ten sposób nakładanie wyrobu wykończeniowego i zmniejsza jego zużycie. Charakterystyczną jego cechą jest zdolność ścisłego wiązania się z podłożem, przy równoczesnym całkowitym zachowaniu oddychalności, czyli zdolności transpiracji wilgoci z głębi ściany. Zapewnia doskonałą przyczepność podłoża pod wyroby z linii CENTRI STORICI firmy OIKOS. Może być stosowany na podłoża alkaliczne, stare ściany murowane, tynki wapienne i gipsowe, także rustykalne, zmączniałe i bardzo stare. FONDO UNIFORMANTE jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.

PODSUMOWANIE

Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania starannie oczyścić, usuwając ewentualne miejsca słabo związane z podłożem. Podłoża niedawno wykonane, nowe muszą być dobrze wysuszone i wysezonowane. Przy pracach remontowych należy usunąć miejsca mocno zawilgocone i uzupełnić ubytki tynku. Odczekać aż ściana całkowicie wyschnie, a następnie pędzlem lub wałkiem nałożyć rozcieńczony środek gruntujący FONDO UNIFORMANTE firmy OIKOS. Przed przystąpieniem do nakładania materiałów wykończeniowych odczekać około 12 godzin.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być dobrze wysuszone i wysezonowane. Na tynki nowe farby można nakładać po upływie co najmniej 30 dni, po zakończeniu procesu wiązania dwutlenku węgla z powietrzem. Powierzchnię przetrzeć starannie szczotką, usunąć starą farbę słabo związaną z podłożem. Przy pracach remontowych czy konserwatorskich zlikwidować najpierw przyczyny podsiąkania wody i osuszyć zawilgoconia.

Sposób nakładania:

Nałożyć jedną warstwę środka gruntującego FONDO UNIFORMANTE rozcieńczonego 40-60% wody pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym z dyszą 1,7 mm.. Odczekać około 12 godzin przed nakładaniem wyrobu wykończeniowego.

Wykończenie powierzchni:

Wskazany jako środek gruntujący pod wyroby: PITTURA alla CALCE ADIGE - VERONA, MARMORINO NATURALE, INTONACO ANTICO, RASATURA alla CALCE firmy OIKOS

DANE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i jest całkowicie wolny od pigmentów i innych komponentów zawierających toksyczne metale ciężkie, takie jak chrom i ołów. Nie zawiera też żadnych rozpuszczalników wiążących chlor lub inne pierwiastki mogące powodować w trakcie stosowania powstawanie niebezpiecznych związków chemicznych. Brak również jakiegokolwiek możliwości wystąpienia niebezpiecznych polimeryzacji. Produkt jest niepalny i może być uznany za całkowicie bezpieczny. Jego stosowanie nie wymaga zachowania żadnych specjalnych środków ostrożności. Przestrzegać należy jedynie standardowych warunków przewidywanych przy używaniu farb wodnych. Odnośnie składowania, przechowywania i transportu obowiązują wymagania VbF/ADR. Przypadkowo wylane wyroby należy posypać materiałami wchłaniającymi wilgoć, takimi jak: piasek ziemia itp. I wywozić jak zwykłe odpady stałe.