







DIAPAZON

concerto décor

Tynk dekoracyjny do wnętrz, w postaci pasty Efekt delikatnej powłoki tynkarskiej imitującej piaskowiec

PRZEZNACZENIE	Tynk dekoracyjny jednowarstwowy o nowoczesnej recepturze, szczególnie łatwy w użyciu i pozwalający na szybkie wykonanie dekoracji w ciągu jednego dnia. Efekt delikatnej packi tynkarskiej zamglonej otrzymuje się przez jednoczesne nałożenie przy pomocy szpachelki dwóch odcieni produktu zgodnie z techniką mieszania świeżego ze świeżym. DIAPAZON umożliwia nadanie świetlistego i zmiennego wyglądu charakterystycznego dla TYNKÓW ANTYCZNYCH (imitujących piaskowiec), dostosowanych do charakteru architektonicznego wykończenia na drobne ziarno. Stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie twórców w zakresie dekoracji współczesnych i klasycznych. Posiada wysokie parametry techniczne umożliwiające jego zastosowanie zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i w pomieszczeniach mieszkalnych: korytarzach, pokojach dziennych, holach, sklepach, biurach, salach konferencyjnych, itp.
PODŁOŻA	Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane. Stare powłoki malarskie w dobrym stanie.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Różnorodne efekty dekoracyjne;* Łatwość i szybkość wykonania prac: uproszczone przygotowanie powierzchni, nakładanie jednowarstwowe, maskowanie drobnych niedoskonałości podłoża* Pozwala łączyć najróżniejsze formy: kolumny, sklepienia, łuki, itp...* Produkt jednowarstwowy do jednoczesnego pokrycia tynkiem i uzyskania efekty dekoracyjnego* Umożliwia szybkie oddanie do użytku malowanych pomieszczeń* Dobra wytrzymałość na wilgoć, łatwy w utrzymaniu* Wysokie właściwości mechaniczne (uderzenia, ścieranie)* Klasyfikacja ogniowa (wg norm francuskich) M1 na podłożach M0 i M1* Produkt w roztworze wodnym: wygodny w nakładaniu, bezpieczny, łatwo usuwalny z narzędzi, przyjazny dla środowiska
DANE INDENTYFIKACYJNE	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.
Wygląd	Gęsta masa lekko ziarnista na bazie wodno-akrylowej Produkt gotowy do użycia
Gęstość	1,62 +/- 0,10
Temperatura zapłonu	Brak
Czas wysychania (20°C, 65% HR)	Suchy: po 8 godz. Druga warstwa: po 24 godzinach.
Średnia wydajność	Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	+/- 0,6 kg/m ² na powierzchni gładkiej
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzina I, klasa 7b2 (wg Klasyfikacji francuskiej)
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu. W zależności od przypadku: <ul style="list-style-type: none">* Fragmenty słabo przylegające oraz zabrudzenia należy usunąć przez odkurzenie, szcietkowanie, wygładzanie, skrobanie, itp...* Tapety i inne powłoki ścienne należy zerwać stosując środek do odklejania tapet DECOLLE PAPIERS PEINTS* W przypadku betonu należy usunąć pęcherzyki powietrza, zaszpachlować usterki powierzchniowe, nałożyć masę szpachlową CILD na powierzchnie o określonej strukturze (np. nakrapiane), dostosowując ją do stopnia wgłębień. Nakładać produkt bezpośrednio na powierzchnię.* Elementy metalowe należy zabezpieczyć przy pomocy ZOLMETAL* Powierzchnie bez pokrycia lub pokryte starą przylegającą powłoką malarską (po zmatowieniu) pokryć SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG jako ślepy podkład (w kolorze wykończenia)* Ponieważ najlepszy efekt dekoracyjny otrzymuje się nakładając produkt na powierzchnię gładką, jej uzyskanie wymagać może wcześniejszego nałożenia masy szpachlowej CILD.
Uwaga:	

* Zastosowanie ziarnistej warstwy podkładowej ułatwi nakładanie produktu. Stosować podkłady SWEDAFIX, GRANITE lub PROLOG.

NAKLADANIE PRODUKTU

DIAPAZON jest produktem dekoracyjnym dającym wykonawcy możliwość uzyskania różnorodnych efektów dekoracyjnych w zależności od sposobu nakładania, jego kreatywności i zastosowanej kombinacji odcieni.

Wszelkie odmiany efektów dekoracyjnych uzyskujemy stosując się do następującej zasady:

* Nakładać DIAPAZON przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej „otwartej”, dociskając produkt do wyczucia grubości ziarna (+/- 0,6 kg/m² na powierzchnię gładką). Nie zostawiać zgrubień. Efekt dekoracyjny o różnych odcieniach otrzymuje się przy zastosowaniu tzw. Techniki mieszania świeżego ze świeżym. Polega ona na tym, że na szpachlę nakłada się „porcję” każdego z odcieni składowych dekoracji i nakłada się je równocześnie tak, aby nie zaciągać tynku.

* Wyrównać załomy i pojedyncze punkty przy pomocy suchej szczotki służącej do nanoszenia nowej powłoki.

* Świeży tyk filcować wilgotną syntetyczną gąbką w celu zharmonizowania dekoracji i uwydatnienia finezji ziarna tynku, paca TALOREX (lub gąbka „gospodarcza” typ 3M)

* W celu otrzymania pożądanego efektu dekoracyjnego może być konieczne wykonanie kilku prób.

Uwaga:

* Aby uzyskać jednolite ozdoby należy pracować kompleksowo na mniejszych powierzchniach, starając się cały czas nakładać produkt w taki sam sposób. (2 osoby w przypadku dużych powierzchni i / lub przy wysokich temperaturach otoczenia.)

* Nie należy używać ponownie odpadów wcześniej zmieszanego tynku.

Mycie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

KOLORY

Fabryczny wzornik specyficzny lub ZOLPACHROM (wspólna Baza Naturalna / Baza 1). Należy przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia odcieni proponowanych we wzorniku (mieszanka 50:50 każdego z 2 poszczególnych odcieni).

Poszczególne odcienie z każdego opakowania same w sobie nadają końcowej barwy dekoracji.

OPAKOWANIA

* 1 kg - 5 kg - 20 kg

* 2 odcienie są niezbędne do uzyskania proponowanych efektów dekoracyjnych 5 kg każdego z odcieni wystarcza na ok. 16 m²

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.

Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35⁰C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt wodorozcieńczalny

Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr 2137

Data wydania: Październik 1998

Data zmian: Sierpień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.