



DREAM

Pokrycie dekoracyjne do wnętrz Dekoracja inspirowana patyną lub dająca Damasceński perłowy efekt Łatwy i szybki w zastosowaniu Gotowy do użycia

PRZEZNACZENIE

System dekoracyjny przeznaczony do tworzenia patynowych dekoracji lub stwarzający damasceński efekt (perłowa technika inkrustacji).
W jego skład wchodzi dobrze kryjąca aksamitna farba (DREAM BASE) na którą nakłada się bezbarwną satynową (DREAM CAPRICE) lub perłową welaturę (DREAM CONTRAST).
Efekty dekoracyjne ze względu na technikę nakładania, indywidualne pociągnięcia pędzlem i ze względu na wybór welatury.

PODŁOŻA

Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane.
Pokryte starymi farbami w dobrym stanie.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Modulacyjne efekty dekoracyjne, perłowy odbłask (DREAM CONTRAST)
- * Łatwa i szybka realizacja dekoracji
- * Łatwy w zastosowaniu
- * Nie wydziela zapachu rozpuszczalnika
- * Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo użycia, bezpieczny dla środowiska, mycie narzędzi wodą

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

	DREAM BASE	DREAM CAPRICE DREAM CONTRAST
Wygląd	Farba oleista Gotowa do użycia	Welatura satynowa (CAPRICE) lub perłowa (CONTRAST) Gotowa do użycia
Gęstość	1,45 ± 0,05	1,02 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak	Brak
Poziom COV	< 30 g/L Ogranicza UE (kat. A/a): 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010)	< 200 g/L Ogranicza UE (kat. A/I): 300 g/L (2007) / 200 g/L (2010)
Czas schnięcia (20°C, 65% HR)		
Suchy	2 h	2 h
Druga warstwa	4 h	4 h
Średnia wydajność	7 do 8 m ² /L	15 do 20 m ² /L/ na warstwę
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina 1, klasa 7b2	Rodzina 1, klasa 7b2
Klasyfikacja ogniowa		M1 na podłożu M0 i M1

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.
Aby otrzymać pełne i intensywne barwy, należy upewnić się, że podłoże jest wolne od wszelkich skaz (wykończenie A z obowiązującymi normami DTU 59-1)

Skrobanie, szczotkowanie, oczyszczanie mające na celu usunięcie części łuszczących się, kruchych, sproszkowanych, tłustych plam i w sposób ogólny wszystkich produktów mogących zakłócić przyleganie.

Mycie / doszczelnianie starych przylegających powłok malarskich. Jeśli konieczne częściowe szpachlowanie lub całkowite otynkowanie: tynkiem CILD. Szlifowanie, oczyszczanie. Bezpośrednie nakładanie DREAM BASE na podłożach dobrze pochłaniających lub pokrytych starymi matowymi farbami. Zagruntowanie MAOLINE na złożonych lub porowatych podłożach.

NAKLADANIE PRODUKTU

Ze względu na efekty dekoracyjne kolorów, jasność lub inne efekty, rezultat końcowy zależy bezpośrednio od użytego narzędzia lub sposobu nakładania produktu. Zalecana wcześniejsza próba.

Sposób postępowania

Dla otrzymania jednolitego koloru podłoża, nałożyć akrylowym wałkiem 1 do 2 warstw DREAM BASE. Schnięcie między warstwami minimum 4 h. Pozostawić do wysuszenia a następnie kontynuować dekorację.

Wygląd patynowy: nakładanie wałkiem lub tamponem nasyconym w welaturze DREAM CAPRICE (wygląd satynowy) lub DREAM CONTRAST (wygląd perłowy)

Użyty tampon może być z zamszu w kształcie pęku, gąbka, miękka szmatka... ze względu na oczekiwany efekt.

Rozcieńczanie

Wygląd damasceński (perłowa technika inkrustacji): nakładanie wałkiem jednej warstwy welatury DREAM CONTRAST. Schnięcie minimum 4 h i nakładanie tamponem DREAM BASE barwy rozcieńczonej w 30% wody.

DREAM BASE: gotowa do użycia
30% wody dla wykończenia – efekt damasceński

Materiał

DREAM CAPRICE lub CONTRAST: gotowy do użycia
Wałek akrylowy, zamszowy tampon, gąbka, szmatka,

Mycie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

ZALECENIA

Warunki nakładania:

- w temperaturze otoczenia i podłoża wyższej od 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T > 35°C)
- przy wilgotności względnej niższej niż 80 %, podłoże suche i nie kondensujące
- dla jednolitego rezultatu, pracować na jednolitych podłożach i zawsze używając tego samego sposobu nakładania
- przygotować personel dostosowany do dużych powierzchni i / lub przy wysokich temperaturach otoczenia

KOLORY

DREAM BASE: wzornik realizowany w ZOLPACHROM 2 (biały / baza P)
DREAM CAPRICE, DREAM CONTRAST: bezbarwny lub efekt perłowy

OPAKOWANIE

DREAM BASE: 1 L – 5 L – 15 L
DREAM CAPRICE, DREAM CONTRAST: 1L – 5 L

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturą powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z:

* etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą zasad bezpieczeństwa:

- MINITEL: 08.36.05.10.12 kod ZOLPAN (nr zielony gratis)
- INTERNET: www.zolpan.fr (rubryka Bezpiecznego Użytkowania)

Uw Karta Techniczna nr 2232
Data wydania: wrzesień 2006

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.