







**TELSTAR**  
concerto décor

## System do dekoracji wnętrz Wygląd starego muru barwionego lub tynku woskowanego (rustykalnego)

### PRZEZNACZENIE

System dekoracji wnętrz składający się z trzech produktów w fazie wodnej:  
**TELSTAR DECOR:** baza strukturalna o delikatnej konsystencji ziarnistej pozwalająca na dowolne modelowanie ścian w celu wydobycia bogactwa materiałów surowych.  
**TELSTAR INTER:** farba podkładowa mętna regulująca absorpcję. Ułatwia wykonanie patyny przy pomocy TELSTAR NUANCE  
**TELSTAR NUANCE:** patyna barwiona wzbogacająca możliwości ekspresji kreatywnej poprzez nakładanie na siebie kolorów i przezroczystości dla uzyskania pożądanego wyglądu materii tynku. Istnieje również w wersji bezbarwnej.  
 TELSTAR jest systemem dekoracyjnym dającym wykonawcy możliwość dowolnego wykonania dekoracji w zależności od sposobu nakładania, jego kreatywności, zastosowanej kombinacji produktów i materiału.  
 Wszelkie odmiany efektów dekoracyjnych uzyskujemy stosując się do następującej zasady:  
**Wygląd starego barwionego muru** – nakładanie jednowarstwowe TELSTAR DECOR naturalnego lub barwionego w masie. Ewentualnie zabezpieczenie wodoszczelne przy pomocy TELSTAR NUANCE bezbarwnego, w przypadku szczególnych utrudnień technicznych (ścieranie, uderzenie, wilgoć, itp...)  
**Wygląd tynku rustykalnego woskowanego** – wykonanie barwionej patyny przez nałożenie TELSTAR NUANCE na TELSTAR DECOR uprzednio pokryty TELSTAR INTER.  
 Dzięki swym licznym możliwościom w zakresie wyglądu materiału oraz kombinacji odcieni, system TELSTAR umożliwia dokonywanie dyskretnych aplikacji współczesnych na dawnych prostych i naturalnych dekoracjach, do zastosowania w miejscach publicznych oraz prywatnych: pokoje dzienne, sypialnie, hole, kuchnie, biura, sklepy, hotele, itp...

### PODŁOŻA

Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane. Pokryte starymi farbami w dobrym stanie.

### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- \* Szerokie możliwości odmian efektów dekoracyjnych
- \* Uproszczone przygotowanie powierzchni
- \* Dekoruje maskując jednocześnie drobne niedoskonałości podłoża
- \* Pozwala łączyć najróżniejsze formy: kolumny, sklepienia, łuki, itp...
- \* Łatwość i szybkość wykonania prac (nakładanie jednowarstwowe przy wyglądzie starego barwionego muru)
- \* Można malować ponownie. Usuwa się przy pomocy środka do odklejania tapet
- \* Klasyfikacja ogniowa wg norm francuskich: M1 na podłożach M0 i M1;
- \* Produkt wodny: wygodny w nakładaniu, bezpieczny, łatwo usuwalny z narzędzi, przyjazny dla środowiska

### DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

	TELSTAR DECOR	TELSTAR INTER	TELSTAR NUANCE
<b>Wygląd</b>	Gęsta, miękka masa akrylowa Wygląd matowy	Farba akrylowa pół-gęsta	Cienka powłoka barwiona lub przezroczysta Wygląd matowy
<b>Gęstość</b>	1,60 +/- 0,05	1,40 +/- 0,05	1,10 +/- 0,05
<b>Rozcieńczenie</b>	<b>Wygląd starego barwionego muru</b> (jednowarstwowy): gotowy do użycia. Do 5 % wody przy złagodzonej strukturze. <b>Wygląd tynku woskowanego</b> (system 3 elementowy): +/- 15 % wody	Gotowy do użycia	Gotowy do użycia
<b>Temperatura zapłonu</b>	Brak	Brak	Brak
<b>Czas schnięcia (20°C, 65% HR)</b>	24 do 48 godz. w zależności od grubości warstwy	Okolo 2 godz.	Okolo 1 godz.
	Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia		
<b>Średnia wydajność</b>	<b>Wygląd starego barwionego muru</b> 1 do 3 kg/m <sup>2</sup> w zależności od pożądanej struktury <b>Wygląd tynku woskowanego</b> 0,5 do 0,6 kg/ m <sup>2</sup> na powierzchni płaskiej	8 do 10 m <sup>2</sup> /l	+/- 15 m <sup>2</sup> /l na pociągnięcie
<b>Klasyfikacja AFNOR NF T36-005</b>	Rodzina III, klasa 2	Rodzina I, klasa 7b2	Rodzina I, klasa 7b2

<b>SPOSÓB UŻYCIA</b> <b>PRZYGOTOWANIE</b> <b>POWIERZCHNI</b>	<p><b>Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.</b></p> <p><b>Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.</b></p> <p>W zależności od przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fragmenty słabo przylegające oraz zabrudzenia należy usunąć przez odkurzenie, szczotkowanie, wygładzanie, skrobanie, itp...</li> <li>* Tapety i inne powłoki ścienne należy zerwać stosując środek do odklejania tapet DECOLLE PAPIERS PEINTS</li> <li>* W przypadku betonu należy usunąć pęcherzyki powietrza, zaszpachlować usterki powierzchniowe, nałożyć masę szpachlową CILD na powierzchnie o określonej strukturze (np. nakrapiane) dostosowując ją do stopnia wgłębień. Nakładać produkt bezpośrednio na powierzchnię.</li> <li>* Elementy metalowe należy zabezpieczyć przy pomocy ZOLMETAL</li> <li>* Powierzchnie bez pokrycia lub pokryte starą przylegającą powłoką malarską (po zmatowieniu) pokryć SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG (jako podkład pod system TELSTAR)</li> </ul> <p><b>Uwaga:</b> Wcześniejsze pokrycie izolującą warstwą ziarnistą ułatwia nakładanie tynku i ewentualne usunięcie powłoki przy pomocy środka do odklejania tapet.</p>
<b>NAKLADANIE PRODUKTU</b> <b>Wygląd starego barwionego muru</b>	<p>Nakładać masę TELSTAR DECOR naturalną lub barwioną przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej, ruchem delikatnym powtarzalnym, nie starając się o uzyskanie regularnego wyglądu i zmieniając w zależności od pożądanej struktury (produkt gotowy do użycia, ewentualnie rozcieńczyć do 5% wody w celu złagodzenia struktury).</p> <p>Modelować wygląd materiału małymi ruchami, używając odpowiednich narzędzi i naciskając mniej lub bardziej w zależności od pożądanego efektu: plastikowa szpatułka, paczka, szczotka do kładzenia tapet, wilgotny pędzel malarski (typu SPALTER) stosowany w celu zaoblenia struktury materiału.</p> <p>W razie szczególnych utrudnień technicznych (wilgotne pomieszczenia, miejsce użyteczności publicznej, intensywny ruch,...) pokryć jedną warstwą ochronną TELSTAR NUANCE Baza 3 bezbarwny (podnosi odcień dekoracji o jeden ton).</p>
<b>Wygląd starego tynku woskowanego (rustykalnego)</b>	<p>Po rozcieńczeniu około 15% wody, nakładać TELSTAR DECOR naturalny przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej lub wałka fasadowego sznurkowego (18, 20 mm) i wygładzić niezbyt dokładnie w celu pozostawienia lekkich nieregularności struktury pacą ze stali nierdzewnej lub pacą z ABS ZOLPAN (unikać przesadnych struktur lub zgrubień).</p> <p>Po wyschnięciu, pokryć TELSTAR INTER przy pomocy wałka AG 12 mm. Następnie wykonać patynę nakładając TELSTAR NUANCE przy pomocy wałka ruchem ciągłym, następnie przetrzeć świeży produkt paczką tynkarską z twardej pianki TALOREX (dostępna w ToKaTo).</p> <p>Rozłożenie dekoracji i uwydatnienie struktury TELSTAR DECOR zależą od mniejszych lub większych ilości TELSTAR NUANCE nakładanych w zagłębieniach, wgłębień, od nakładania się poszczególnych warstw różnych kolorów, itp...</p> <p><b>Uwaga:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* W celu otrzymania pożądanego efektu dekoracyjnego może być konieczne wykonanie kilku prób.</li> <li>* Aby uzyskać jednolity wzór należy pracować kompleksowo na mniejszych powierzchniach, starając się cały czas nakładać produkt w taki sam sposób. (2 osoby w przypadku dużych powierzchni i/lub przy wysokich temperaturach otoczenia)</li> </ul> <p>Wodą, natychmiast po użyciu.</p>
<b>Mycie narzędzi</b>	
<b>KOLORY</b>	<p>Wzornik systemu TELSTAR lub system ZOLPACHROM (Biały baza 0 dla TELSTAR DECOR i TELSTAR INTER, baza 3 dla TELSTAR NUANCE). Należy przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia odcieni proponowanych we wzorniku</p>
<b>OPAKOWANIA</b>	<p>TELSTAR DECOR: 5 kg, 25 kg  TELSTAR INTER: 1 L, 4 L, 16 L  TELSTAR NUANCE: 1 L, 2,5 L, 10 L  25 kg DECOR + 4 L INTER + 2,5 L NUANCE wystarcza na +/- 40 m<sup>2</sup> (wygląd tynku woskowanego)</p>
<b>PRZECHOWYWANIE</b>	<p>24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu.  Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturą powyżej 35<sup>0</sup>C.</p>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY</b>	<p>Produkt wodorozcieńczalny  Nie wylewać resztek farby do kanalizacji.  Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.</p>

Karta Techniczna nr 2135

**Data wydania: październik 1998**

**Data zmian: wrzesień 2003**

**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.