



Tynk dekoracyjny TRAWERTYN

OPIS :

Tynk TRAWERTYN to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie naturalnych spoiw wapiennych, pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny podobny do przeciętego trawertynu z widocznymi elementami imitującymi jego wewnętrzną strukturę w formie naturalnych ubytków i wżerów. Jako jedyny z tynków dekoracyjnych występuje w formie sypkiej i gotowych naturalnych kolorach.

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie, na którą zamierzamy położyć tynk TRAWERTYN starannie oczyszczamy. Następnie w celu uzyskania lepszej przyczepności podłoża, na całą powierzchnie nakładamy farbę gruntującą PROLOG. Chcąc uzyskać pełen efekt trawertynu należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

1 Etap: suchy tynk mieszając zalewać wodą w przybliżonych proporcjach (35% wody na 65% suchego tynku). Tak przygotowaną masę w konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża zamknąć i pozostawić w opakowaniu na 20-30 min.

2 Etap: gotową do użycia masę nałożyć pacą ze stali nierdzewnej INOX firmy np. OCAI i wygładzić. Odczekać około 6-8 godzin tak by powierzchnia była całkowicie sucha

3 Etap: delikatnie przeszlić papierem ściernym tak by usunąć ewentualnie zgrubienia i wtrącenia. Następnie zwilżyć dokładnie wodą całą powierzchnie i przystąpić do nakładania drugiej warstwy.

Należąca druga warstwę w fazie przysychania można wydrapywać szpachlą tworząc nieregularne wzory wg. uznania, jednocześnie wygładzając powierzchnie kantem pacy. *Należy pamiętać o stałym kontrolowaniu wilgotności powierzchni tak, aby nie powstawały łączenia (poprzez zwilżanie).* W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać do wyschnięcia a następnie drobnym papierem delikatnie przeszlić całą powierzchnię.

4 Etap: Dla podkreślenia efektu wżerów nałożyć wg instrukcji: jedną lub dwie warstwy patyny TELSTAR NUANCE bezbarwnej lub barwionej w odpowiednio wybranym kolorze

DANE TECHNICZNE:

SKŁAD

Wapno gaszone, mączka marmurowa, dolomit.

WYDAJNOŚĆ

1,2 ÷ 1,5 kg/m² (w zależności od efektu)

TEMP.NAKŁADANIA

+10°C do + 35°C

CZAS SCHNIĘCIA

8 ÷ 10 godz. / całkowity 24 godziny

OPAKOWANIA

4kg – 20,00zł/kg netto, 18kg – 18,80 zł/kg netto

KOLOR

Biały i piaskowy. **Nie barwić, zawarte wapno powoduje wytrącenia i wysolenia pigmentów**

PRZECHOWYWANIE

+5°C do +30°C, wrażliwy na mróz



R 41 – drażniący oczy

S2 – trzymać z dala od dzieci

S26 – w przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać wodą i skonsultować się ze specjalistą

S39 – chronić twarz i oczy (używać odzieży ochronnej)

UWAGA

Sprawdzić odpowiednią przyczepność tynku do podłoża, w przypadku wcześniej pomalowanego podłoża postępować podobnie. Przed użyciem dobrze wymieszać produkt i przechowywać go z dala od niskich i bardzo wysokich temperatur (średnia temp. od +5°C do +80°C). Po nałożeniu produktu jego odporność na temperaturę wynosi: od -20°C do +120°C. Dla dodatkowych informacji skonsultować kartę techniczną produktu.