



ERMO PRIM

Farba gruntująca olejno - alkidowa

Matowa gładka

PRZEZNACZENIE	Farba gruntująca przeznaczona do powierzchni nie zasadowych o różnych właściwościach absorpcyjnych, stosowana pod warstwy podkładowe, masy szpachlowe, warstwy powierzchniowe malarskie, tapety i zewnętrzne powłoki ścienne.
PODŁOŻA	Powierzchnie nie powlekanie: powierzchnie pochłaniające nie zasadowe po odpowiednim przygotowaniu Powierzchnie malowane: przed położeniem farby usunąć źle przylegające lub odchodzące warstwy podłoża, przemyć, wysuszyć. W przypadku powierzchni zewnętrznych, szybko nałożyć warstwę powierzchniową.
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Farba utrwalająca i regulująca stopień absorpcji* Szeroki zakres zastosowań* Ułatwia kładzenie warstwy powierzchniowej
DANE INDENTYFIKACYJNE	Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.
Gęstość	1.50 ± 0.05
Temperatura zapłonu	Produkt niepalny
Czas wysychania	Sucha po: 3 godzinach Druga warstwa: po 24 godzinach
Średnia wydajność	7 to 8 m ² /kg w zależności od rodzaju i stanu powierzchni malowanej
Klasyfikacja AFNOR	Rodzina I, klasa 4a
SPOSÓB UŻYCIA	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
Sprzęt Rozcieńczenie	Pędzel, wałek z rynnką. Gotowa do użytku. Malowanie w niskich temperaturach: rozcieńczać maksymalnie do 5% terpentyną mineralną (White Spirit)
Czyszczenie sprzętu	Terpentyna mineralna (White Spirit)
KOLOR	Białe i kolory pastelowe z barwnikami uniwersalnymi (maksimum 3 %)
OPAKOWANIE	25 kg
PRZECHOWYWANIE	18 miesięcy w opakowaniu oryginalnym zamkniętym. Przechowywać w chłodnym i przewiewnym pomieszczeniu.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt niepalny. Używać tylko w pomieszczeniach przewiewnych.

Karta Techniczna nr 2175
Data wydania: listopad 1996

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.