



MAOLINE

Uniwersalna farba gruntująca na bazie modyfikowanych kopolimerów akrylowych Alkidowa w dyspersji wodnej

PRZEZNACZENIE

Farba gruntująca stosowana do większości podłoży pod wykończenia malarskie, pokrycia dekoracyjne, tapety.
Maoline jest przystosowany do lokali mieszkalnych lub szpitalnych i do wszystkich pomieszczeń, w których nie można stosować produktów na bazie rozpuszczalników.
Nowoczesne rozwiązanie na niedogodności otoczenia.
Wygląd gładki, matowy.

PODŁOŻA

- Gipsowe i pochodne, tynki typu CILD
- Betonowe i pochodne
- Metalowe (we wnętrzach)
- Plastikowe (poprzedzone próbą)
- Drewniane i pochodne
- Stare podłoża malarskie w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Dobrze przylega i pokrywa
- * Wspomagany czynnikami hamującymi korozję
- * Łatwy w zastosowaniu
- * Krótki czas schnięcia umożliwiający pokrywanie tego samego dnia
- * Ułatwia przyklejanie tapet i pokryć wykończeniowych
- * Produkt wodny: wygodny w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczny, chroni środowisko

DANE INDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Lepkość
Sucha masa
Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
20°C, 65% wilgotność względna

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Farba pół-gęsta
16±2% po
- wagowo: 65±2%
- objętościowo: 45±2%

1,55±0,05
brak
suchy - 30 min.
- ponownie kryty: 2 godziny przy wykończeniach wodnych
4 godziny przy wykończeniach rozpuszczalnikowych

Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej
8 do 10m²/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni

Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

Grupa I, klasa 7 b2

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem

* W zależności od przypadku, wykonać: odkurzenie, szczotkowanie, szlifowanie, zdrapanie, dekapowanie, mycie alkaliczne,...w celu usunięcia wszelkich fragmentów słabo przylegających lub sypkich, oraz wszelkich śladów zabrudzeń, spłukać i wysuszyć.

* Pozbawić połysku podłoża błyszczących(lakiery, PCW sztywne...)

* Uzupelnianie, tynkowanie za pomoca CILD masa lub proszek

WYKONANIE **Ilość warstw:** Jedna warstwa regularna. Przy stosowaniu zewnetrznym, nakladanie produktu wykończeniowego musi być szybkie.
Narzędzia: wałek krótki, pędzel lub airless
Rozcieńczanie: Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczać do 5% na podłoża o dużej chłonności bądź przy stosowaniu mechanicznym

Mycie narzędzi Woda natychmiast po użyciu

Zalecenia Warunki zastosowania:
- przy pogodzie otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T>35°C)
- przy pogodzie suchej, z dala od silnego wiatru i bezpośredniego napromieniowania słonecznego

KOLORY Białe. Może być cieniowane przez dodanie barwnika uniwersalnego nie więcej niż 3%

OPAKOWANIA 1L – 4L – 16L

PRZECHOWYWANIE 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami do 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **4043**
Data wydania: maj 1995
Data zmian: styczeń 1999
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.