



MAOPRIMER

Farba gruntująca na bazie żywic olejnoalkidowych rozpuszczalnikowa

PRZEZNACZENIE

Farba podkładowa izolująca, penetrująca i regulująca absorpcję podłoży nie alkalicznych o zróżnicowanej chłonności
Szczególnie dostosowana do wykończeń lakierowych, wzmacniających lub dekoracyjnych, w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikach
Wygląd matowo-aksamitny, gładki

PODŁOŻA

- Gipsowe i pochodne
- Drewniane i pochodne
- Zaprawy klejące lub powłokowe
- Stare podłoża malarskie w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Bardzo dobrze izoluje podłoża pokryte plamami
- * Reguluje różnice absorpcyjne
- * Eliminuje cieniowanie wykończeń i zwiększa ich wydajność
- * Bardzo łatwy w użyciu

DANE INDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd
Lepkość
Sucha masa

farba płynna
3,5±0,05 po
- wagowo: 82±2%
- objętościowo: 63± 2%

Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
20°C, 65% wilgotność względna

1,57±0,05
zawarta w przedziale 21°C do 55°C
- nie ściiera się: po godzinie
- suchy: 3 godziny
- ponownie kryty: 24 godziny
Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej

Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

11 do 14m²/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni
Grupa I klasa 4a

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem
- Podłoża surowe: zacieranie, szcztokowanie, odkurzanie dokładne
- Podłoża malowane: usuwanie fragmentów nie przylegających przez szcztokowanie, szlifowanie, skrobanie, dekapowanie...
- Odtłuszczenie rozpuszczalnikiem lub mycie alkaliczne, dokładne wycieranie, suszenie.

WYKONANIE

Ilość warstw: Jedna warstwa regularna. Przy użyciu zewnętrznym, pokrywanie produktem wykończeniowym musi być szybkie.
Narzędzia: pędzel, wałek krótki, pistolet airless
Rozcieńczanie: Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczać do 5% produktem WHITE Spirit w zastosowaniu przy zimnej pogodzie

Mycie narzędzi

White Spirit, bezpośrednio po użyciu

KOLORY	Biały / kolor podstawowy 0, 1 i 2 systemu ZOLPACHROM pozwalający na wykonanie barw z katalogu STANDARD i CONCERTO
---------------	---

OPAKOWANIA	1L – 4L – 16L
-------------------	---------------

PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym.
-----------------------	--

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt łatwopalny Używać tylko w miejscach dobrze wentylowanych. Nie wylewać resztek do kanalizacji. Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.
---	--

Karta Techniczna nr **2324**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: wrzesień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.