



EQUAVIT

Wodna matowa farba akrylowa Wydajna, na wszelkie podłoża, bezzapachowa Wygląd matowy

PRZEZNACZENIE Nowe pokrycia lub ekonomiczne prace przy utrzymaniu lokali mieszkalnych oraz użytkowych. Może być używana jako izolująca warstwa podkładowa na podłożach zasadowych

PODŁOŻA * Wszystkie tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i ewentualnie zagruntowane
* Stare farby w dobrym stanie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI * Przyczepność na wszystkich podłożach
* Dobra jakość bieli
* Szybkość suszenia, możliwość nałożenia kolejnej warstwy tego samego dnia
* Łatwość użycia
* Nakładanie ręczne lub zmechanizowane
* Produkt na bazie wodnej o słabym zapachu. Komfort i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

DANE INDENTYFIKACYJNE Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Lepkość Farba półpłynna
Wygląd 1,6 ± 0,2 p ICI
Sucha masa - wagowo: 60 ± 2%
- objętościowo: 40 ± 2%

Gęstość 1,55 ± 0,05
Temperatura zapłonu Wyższa od 55°C (niepalny)
Czas wysychania Suchy po upływie 30 minut
20°C, 65% wilgotność względna Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2 godzin
Wilgoć i niskie temperatury wydłużają schnięcie

Średnia wydajność 7 do 8 L / m² dla jednej warstwy w zależności od struktury i stanu podłoża
Klasyfikacja Grupa I, klasa 7a2b2
AFNOR NF T36-005

SPOSÓB UŻYCIA Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Podłoże powinno być zdrowe, spójne i czyste przed zastosowaniem.
W zależności odżądanego wykończenia należy odpowiednio przygotować podłoże.
We wszystkich przypadkach należy usunąć wszelkie ślady zabrudzeń a także elementy kruche, odpryskujące i słabo przylegające.
* Usunięcie mikroorganizmów produktem FONGIMOUSSE PLUS
* Usunięcie niedoróbek murarskich, pokrycie produktem FILLEX, CILID PATE lub POUFRE jeśli to konieczne

* Na starych farbach przylegających nakładać produkt bezpośrednio (zmatowienie powierzchni), na: cemencie i jego pochodnych, sztywnym PCV, metalach nieżelaznych oraz na gruntach typu:

- MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINEA na wątpliwych gipsach
- ZOLMETAL PAH lub PSR na metalach żelaznych
- ZOLPAFIX 100 na betonie komórkowym
- SWEDAFIX na podłożach porowatych lub niestałych

NAKŁADANIE PRODUKTU

Ilość warstw

2 warstwy regularnie krzyżowane
Nakładać obficie wyrównując bez rozciągania
Wodą, natychmiast po użyciu.

Narzędzia Rozcieńczanie

Szeroki pędzel, wałek o długim włosiu, pistolet
5-10% wody dla pierwszej warstwy na podłożach nieosłoniętych lub przy nakładaniu zmechanizowanym

Mycie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

KOLOR

Biały
Można dodawać powszechnych barwników, nie przekraczając 3%

OPAKOWANIA

4L – 16 L

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać chroniąc przed mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 35°C)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Prosimy zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania oraz informacjami zawartymi na opakowaniu produktu.

Karta Techniczna nr **2245**

Data wydania: czerwiec 1994

Data wprowadzenia zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. do naszych klientów należy sprawdzenie przed użyciem czy chodzi o ostatnie wydanie niniejszej ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.