



# HAYELAK SATINE

## Wielowarstwowa farba lakowa alkidowa Delikatność i gładka powłoka, twardość powierzchni, łatwa konserwacja Wygląd błyszczący i jedwabisty

### PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie i wysokiej klasy dekoracja, przy pracach nowych i remontowych. Dostępna w wersjach: STANDARD i SUPER BLANC.

STANDARD: zalecana do wszystkiego rodzaju dekoracji w budownictwie w celu uzyskania wysokiej jakości wykończenia. Występuje w kolorze białym i odcieniach wzornika ZOLPACHROM 2.

SUPER BLANC: wykonana wg specjalnej receptury, wyznacza nowe wzorce w zakresie bieli, jasności i odporności na żółknięcie. Występuje tylko w kolorze bieli.

### PODŁOŻA

Wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży konstrukcyjnych, odpowiednio przygotowanych pod malowanie oraz ewentualnie zagruntowanych  
Stare powłoki malarskie w dobrym stanie.

### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- \* Wysoki poziom dekoracji, wyjątkowa delikatność
- \* Solidna i estetyczna warstwa, łatwo zmywalna.
- \* Dobra odporność na promieniowanie nadfioletowe i czynniki atmosferyczne
- \* Duża stabilność kolorów
- \* Łatwa w nakładaniu, nie powoduje zacieków, nikły zapach
- \* Zezwolenie na kontakt z żywnością

### DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Wygląd  
Lepkość  
Zawartość suchego ekstraktu

Ciecz tiksotropowa  
180 +/- 5 KU  
\* wagowo: 70 +/- 2%  
\* objętościowo: 52 +/- 2%

Gęstość  
Temperatura zapłonu  
Czas wysychania

1,27 +/- 0,05.  
Powyżej 21<sup>0</sup>C  
Warstwa sucha 4 godz. Warstwa bez pyłu: 1godz.  
Druga warstwa: po 24 godzinach.  
Wilgoć oraz niekorzystne warunki pogodowe wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność  
Klasyfikacja  
AFNOR NF Y36-005

12 do 14 m<sup>2</sup>/l na jedną warstwę, zależności od rodzaju oraz stanu podłoża.  
Rodzina I, klasa 4a (wg norm francuskich)

### SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

W niektórych przypadkach podłoże może wymagać odkurzenia, wyszczotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, ługowania, itp. W celu usunięcia fragmentów źle przylegających oraz wszelkich śladów zabrudzeń.

- \* Beton, cement oraz ich pochodne: nałożenie szpachlówki olejnej/ podkładu CILD oraz nałożenie bezpośrednio na podłoże lub na grunt MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- \* Nie wolno nakładać bezpośrednio na podłoże zasadowe: przed malowaniem izolować

- podłoże za pomocą ONDINE.
- \* Gips oraz jego pochodne: gruntowanie za pomocą MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE
  - \* Drewno i jego pochodne: nakładać bezpośrednio lub zagruntować podłoże MAOPRIMER + farba podkładowa (wewnątrz), w zależności od rodzaju prac
  - \* Metale: warstwa podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (Metale kolorowe).
  - \* Stare, dobrze przylegające powłoki malarskie: nakładać bezpośrednio po zmatowaniu powierzchni

## NAKLADANIE PRODUKTU

### Sposób postępowania

2 warstwy przy renowacji lub na zagruntowane podłoże

2 do 3 warstw na boazerie zagruntowane na zewnątrz

### Narzędzia

Pędzel lub wałek do emalii lub gąbkowy, pistolet. Dobrej jakości wykończenie poprzez spalter.

### Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użytku przy nakładaniu ręcznym

Nakładanie mechaniczne: 5 do 10% benzyny lakowej w zależności od używanego sprzętu (przy zimnej i wilgotnej pogodzie, w celu uniknięcia zacieków rozcieńczyć środkiem do wyrobów olejno-alkidowych typu DILUANT R

### Mycie narzędzi

Benzyną lakową natychmiast po użyciu.

---

## KOLORY

Odcienie STANDARD: STD, FAC, RAL i LAQUES w wykonaniu ZOLPAN

Wersja SUPER BLANC: biały.

---

## OPAKOWANIE

0,5 L, 1 L, 4 L, 16 L.

---

## PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym

Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu.

---

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt niepalny.

Używać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Nie wylewać resztek do kanalizacji.

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr **2346**

**Data wydania: czerwiec 1994**

**Data zmian: grudzień 2003**

**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.