



Zew
Wew

CILD ENDUIT MIXTE

**Wyrównanie powierzchni tynkiem na wykończenia
farbą wysokiej jakości
Szybkie schnięcie, czyste działanie
Wygląd: gładki, biały**

PRZEZNACZENIE

Remont, skrobanie, tynkowanie powierzchni prostopadłych i sufitów, lokalnie suchych lub wilgotnych: mury, boazerie, drzwi, meble...
CILD ENDUIT MIXTE jest zalecany do wyrównywania niewielkich braków, nierówności powierzchni, łazienek, pomieszczeń sanitarnych, itp... Po wyschnięciu daje efekt powierzchni gładkiej, twardej, białej, gotowej pod bezpośrednie malowanie wszystkimi rodzajami farb. Jego łatwość w użyciu, duża szybkość twardnienia, łatwe szlifowanie pozwalają na realizację pracy w szybkim terminie.

PODŁOŻA

Gips i pochodne
Wyroby drewniane
Stare warstwy farby w dobrym stanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- * Produkt gotowy do użytku
- * Szybkie i czyste działanie: duża wytrzymałość na ciężar, głęboka śliskość, nie zwija się, ułatwia gładzenie
- * Doskonale szlifowanie, słabe zanieczyszczenia materiałem ściernym
- * Dobre wyposażenie, nie wgłębia się, szybkie wysychanie
- * Dobra przyczepność, nawet na malowanych powierzchniach
- * Daje białe i twarde powierzchnie i nie wchłaniające farb wykończeniowych, satynowych i błyszczących

CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Opis

Wyciąg suchy z wagi

Gęstość

Temperatura zapłonu

Schnięcie (20° C, 65% HR)

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Tłusta biała masa na bazie zmodyfikowanego alkidu uretanu

88 ± 2%

1,90 ± 0,05

Wyższa od 21° C

Poniżej 0,5 mm gęstości:

* Do ponownego nałożenia: 1 h

* Suchy: 3 h

* Twardy, oszlifowany: 6 h

* Malowanie: co najmniej 24 h

Schnięcie może być opóźnione przez zimno lub wilgoć

100 – 200 g/m², ze względu na naturę i stan podłoża

Grupa III, Klasa 1

Średnia wydajność
Klasyfikacja AFNOR NT36-005

ZASTOSOWANIE

Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie muszą być suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.

Pozbyć się zakurzonych i łuskowatych części, tłustych nieczystości, i w ogólny sposób, wszystkich wrażliwych produktów mogących zaburzać przyczepność.

* Okurzanie podłoża

* Czyszczenie/splukiwanie lub szlifowanie/drapanie starych warstw przylegającej farby

* Zatykanie/naprawa dziur, szczelin, pęknięć masą FILEX

* Bezpośrednie nakładanie CILD ENDUIT MIXTE

**ZASTOSOWANIE
PRODUKTU
Proces główny**

* Produkt gotowy do użytku dający się zastosować w cienkich warstwach nożem lub szpachlą tynkarską na tynkach wygładzonych lub nie wygładzonych szpachlą (nie przekraczać 1 mm na warstwę).

Dopuszczalna druga warstwa jak tylko wcześniejsza zastygnie (± 1 h przy 20° C)

Ilość warstw określa działanie podłoża oraz wygląd czynności wykończeniowych.

* Szlifowanie materiałem ściernym lub cienkim papierem ściernym między każdą warstwą i przed malowaniem

* Malowanie po całkowitym wyschnięciu (około 24 h)

Mycie narzędzi

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

ZALECENIA

- Nie stosować na wilgotne i zakurzone powierzchnie
- Dla ułatwienie, szybko oszlifować po wyschnięciu
- Do wykończeń lakierami wysokiej jakości, może zaistnieć potrzeba pociągnięcia jednej warstwy tłustej masy

BARWA

Biała

Może być zabarwiana po przez dodanie uniwersalnych kolorantów nie przekraczając 3%

OPAKOWANIE

1 kg – 5 kg

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, nie rozpieczętowanym

Po użyciu, aby uniknąć wyschnięcia powierzchni, wyrównać masę i pokryć papierem aluminiowym lub wodą, która wyparuje przed ponownym użyciem

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA
PRACY**

Zapoznać się z:

* etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą zasad bezpieczeństwa:

- MINITEL: 08.36.05.10.12 kod ZOLPAN (nr zielony gratis)
- INTERNET: www.zolpan.fr (rubryka Bezpiecznego Użytkowania)

Karta Techniczna nr **2409**

Data wydania: styczeń 1999, Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.