



ZOLPERLE

Farba natryskowa na bazie wodnej

PRZEZNACZENIE Ekonomiczne pokrycie ścian i sufitów pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych : korytarze, klatki schodowe, sale lekcyjne.
Możliwość nadania dodatkowych właściwości ochronnych w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków (wilgoć, uderzenia, tarcie, zmywanie).

PODŁOŻA Wszystkie tradycyjne podłoża budynków, odpowiednio przygotowane i ewentualnie zagruntowane.
Można nakładać na stare farby w dobrym stanie.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Łatwe przygotowanie podkładów
- * Dobre pokrycie niewielkich defektów podłoża
- * Szybkość wykonywania prac malarskich
- * Dobra jakość za niską cenę
- * Klasyfikacja ogniowa – klasa M2 na podłożu MO (w/g norm francuskich)
- * Produkt wodny: wygodny w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczny, bezpieczny dla środowiska

DANE INDENTYFIKACYJNE

Wygląd
Lepkość
Sucha masa
Gęstość
Temperatura zapłonu
Czas wysychania
20°C, 65% wilgotność względna

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.

Gęsta masa
1100 ± 1200 G/SHEEN
- wagowo: 81 ± 2%
- objętościowo: 63 ± 2%

1,83 ± 0,05

brak

suchy – 2 godziny

Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 24 godzinach.

Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej

Średnia wydajność
Klasyfikacja
AFNOR NF T36-005

300 do 100 g/m², w zależności od sposobu nakładania (zwarte lub rozproszone)

Grupa III, klasa 2

SPOSÓB UŻYCIA

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem

W zależności od przypadku, wykonać: odkurzenie, szczotkowanie, szlifowanie, zdrapanie, dekapowanie, mycie alkaliczne...w celu usunięcia wszelkich fragmentów słabo przylegających lub sypkich, oraz wszelkich śladów zabrudzeń, spłukać i wysuszyć.

- Zdrowe podłoża normalnie wchłaniające, stare pokrywy malarskie nadające się do kolejnego pokrycia, zagruntowane powłokami ZOLMETAL powierzchnie metalowe : można nakładać produkt bezpośrednio lub po uprzednim zagruntowaniu produktami ZOLPAN MAT lub NIGATEX
- Podłoża silnie wchłaniające lub trudne należy zagruntować produktami SWEDAFIX GRANITE oraz zastosować procedurę jak wyżej.

WYKONANIE

Narzędzia * Nakładanie natryskowe ze zbiornika o niskim wylocie, wyposażonego w lance do produktów o konsystencji papkowej (dysza 4 do 6) lub za pomocą pistoletu natryskowego (małe powierzchnie)

Rozcieńczanie Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczać wodą max. 3%

Mycie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu

Zalecenia ZOLPERLE może być traktowany jako powłoka ostateczna lub pokryty wykończeniem wodorozcieńczalnym (typu ZOLPAN MAT, COFABRII, ...) lub na bazie rozpuszczalników (typu Z SATIN, Z LAQUE) po wstępnym zagruntowaniu wodnym

KOLORY Biały. Może być barwiony w kolorach pastelowych przez dodanie barwnika uniwersalnego nie więcej niż 3%

OPAKOWANIA 25 kg

PRZECHOWYWANIE 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami do 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Prosimy zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania oraz informacjami zawartymi na opakowaniu produktu.

Karta Techniczna nr **2310**
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: grudzień 2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.