



ZOLFLEX

Tapeta z włókna szklanego przeznaczona do malowania
Ułatwione przygotowanie podłoża
Proste i szybkie wykonanie, łatwość utrzymania
Ogniotrwała
Szerokie możliwości dekoracyjne

PRZEZNACZENIE	<p>Dekoracyjna powłoka ścienna składająca się z przygotowanej pod malowanie tapety z włókna szklanego, naklejanej na podłoże, a następnie malowanej farbą wykończeniową. Szeroki wybór motywów połączony z licznymi możliwościami kolorystycznymi wykończeń umożliwiają podkreślenie walorów powierzchni oraz realizację funkcjonalnej i eleganckiej estetyki.</p> <p>System ZOLFLEX nadaje się doskonale do wykonywania prac nowych oraz renowacji ścian i sufitów w lokalach publicznych oraz prywatnych wymagających wykończenia estetycznego, solidnego, łatwego w utrzymaniu oraz ogniotrwałego:</p> <ul style="list-style-type: none">* przejścia oraz lokale zaplecza technicznego (solidność)* pomieszczenia zbiorcze (ognioodporność, łatwość napraw)* pomieszczenia szpitalne (łatwość czyszczenia)* pomieszczenia mieszkalne suche lub wilgotne (subtelność oraz różnorodność efektów dekoracyjnych).
PODŁOŻA	<p>Wszystkie tradycyjne podłoża konstrukcyjne odpowiednio przygotowane oraz ewentualnie zagruntowane.</p>
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none">* Konsolidacja ścian delikatnych lub popękanych* Solidność, wytrzymałość na uderzenia i zużycie systemu* Pokrycie nie podlegające gniciu, antystatyczne i niepalne (Klasyfikacja Bezpieczeństwa Pożarowego M₁ na podłożu M₀ i M₁)* Odporna na działanie zwykłych środków czystości* Ułatwione przygotowanie podłoża (maskowanie drobnych skaz podłoża)* Łatwość oraz szybkość nakładania: elastyczność / giętkość tapety, stabilność wymiarów, dobre wchłanianie kleju, niewidzialne łączenia po pokryciu farbą* Tapeta ZOLFLEX naturalna w dotyku (łatwe malowanie)* Szybkie wysychanie umożliwia szybkie oddanie lokali do użytku.* Łatwość utrzymania i naprawy, konserwacja tekstury po kolejnym malowaniu* Szerokie możliwości dekoracyjne (duży wybór motywów i odcieni farby wykończeniowej)* Pokrycie ekologiczne: tapeta z włókna szklanego pozbawiona substancji chemicznych niebezpiecznych i wywołujących alergię u wykonawcy; farba wykończeniowa wodna COFABRILL SATINE posiada atest przyznawany produktom przyjaznym dla środowiska
DANE IDENTYFIKACYJNE	<p>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.</p> <ul style="list-style-type: none">* TOILE ZOLFLEX: przygotowana pod malowanie tapeta z włókna szklanego Waga na m²: 110 – 190 g/m² zależnie od wzoru Klasyfikacja Bezpieczeństwa Pożarowego M₀/M₀, M₁/M₁* COLLE MURALE (KLEJ ŚCIENNY) lub COLLE SPECIALE TVD : klej winylowy modyfikowany Czas gumowania: brak Czas pracy: ± 15 minut, zależnie od porowatości podłoża Średnie zużycie: 200 – 250 g/m²* COFABRILL SATINE lub HYDRO 44 (Aspekt Błyszczący): farba wykończeniowa akrylowa, dostępna we wszystkich odcieniach wzornika ZOLPACHROM 2 Czas schnięcia: 30 minut; położenie kolejnej warstwy: po 2 – 3 godzinach Średnia wydajność: 6 – 8 m²/L na warstwę, zależnie od wzoru Cofabrill Satine Średnia wydajność: do 10 m²/L na warstwę, zależnie od wzoru
SPOSÓB UŻYCIA	<p>Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.</p>
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	<p>Nakładać na podłoże spójne, równe, gładkie, czyste i o jednolitym kolorze. Powinny być suche i nie narażone na wilgotność i podciąganie kapilarne. W zależności od rodzaju i stanu podłoża:</p>

- * Zacieranie / odpylenie nowych podłoży gipsowych
- * Mycie / płukanie starych podłoży brudnych lub zażłuszczonych; szczotkowanie / odpylenie
- * Zdarcie starych tapet lub innych powłok ściennych przy pomocy odpowiednich środków
- * Ochrona podłoży przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą środka FONGIMOUSSE PLUS
- * Stare powłoki malarskie w dobrym stanie: mycie / płukanie farb do malowania tynków i wodnych; matowanie, podłoży lakowanych lub lakierowanych (czyszczenie środkiem NETTOYANT MULTIUSAGE / płukanie lub szlifowanie papierem ściennym
- * Skrobanie / ponowne gruntowanie, wypełnienie szczelin, pęknięć oraz ubytków za pomocą masy CILD lub produktu FILLEX
- * Izolacja fragmentów metalowych za pomocą środka ZOLMETAL
- * Zagruntowanie podłoży zbyt chłonnych, pyłących, niejednorodnych lub o ograniczonej porowatości za pomocą produktów MAOLINE lub ZOLPRIMER
- Wysychanie
- * Nie stosować farb i podkładów mogących utrudnić wysychanie kleju i uniemożliwić dobre przyleganie pokrycia
- * Wypełnienie szczelin i pęknięć aby uniknąć miejscowych zabrudzeń

NAKŁADANIE PRODUKTU

Naklejanie tapety ZOLFLEX według techniki kładzenia na sucho, klej na ścianie:

- Pokryć podłoże na szerokości jednego pasma regularną warstwę kleju COLLE MURALE lub COLLE MURALE SPECIALE TVD.
- Nałożyć pasmo tapety i wygładzić je starannie szpachelką od środka ku brzegom – usuwając bańki powietrza.
- Przyciąć, dopasować i położyć kolejne wstęgi delikatnie wygładzając łączenia (dopasować pasma brzegami lub ciąć podwójnie, jeśli to konieczne).

Nałożenie dwóch warstw farby wykończeniowej COFABRILL SATINE lub HYDRO 44 po zupełnych wyschnięciu kleju (24 godziny).

Możliwe jest wykończenie jednowarstwowe w przypadku:

- Odcieni pastelowych, jeśli wcześniej pokryto tapetę kolejną warstwą kleju (zabarwioną w kolorze wykończenia jeśli to konieczne)
- Tapet z włókna szklanego wcześniej malowanych
- Dodatkowego pokrycia systemami dekoracyjnymi DUOMO lub STROMBOLI, lub wodorozcieńczalną farbą epoksydową ULTRAMUR A, itd.

Mycie narzędzi

WODA, natychmiast po użyciu

KOLORY

TAPETA ZOLFLEX : kolekcja specjalna
COFABRILL: system ZOLPACHROM 2 (biel oraz wszystkie bazy dla produktu COFABRILL SATINE; HYDRO 44 – aspekt błyszczący)

OPAKOWANIE

COLLE MURALE: 5 KG – 20 KG
COLLE SPECIALE TVD: 20 KG
TAPETA ZOLFLEX : Rolka 50 m × 1 m ,z obcięzonymi brzegami
COFABRILL: 4 L – 16 L

PRZECHOWYWANIE

COFABRILL, COLLE MURALE: 24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać chroniąc przed mrozem oraz temperaturami powyżej 35 °C.
TAPETA ZOLFLEX : Przechowywać chroniąc przed kurzem.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.

Karta Techniczna nr 2281
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: listopad 2005
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.